



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSLAD

Eurol Universal Gear Oil

Växellådsolja för de vanligaste mopederna.

Artikelnummer E126105 Version 1.2 25/04/2025

Produktinformation

Eurol Växellådsolja är en serie oljor för perfekt smörjning av de vanligaste mopederna.

Eurol Växellådsolja säkerställer problemfri växling i transmissioner med raka eller sneda kuggar.

Eurol Växellådsolja har ett högt viskositetsindex som säkerställer att kugghjul skyddas optimalt både vid låga och höga temperaturer.

Prestandanivå

- AFNOR NF E 48-603 HL
- AFNOR NF E 48-603 HM
- DIN 51524/1 (HL)
- DIN 51524/2 (HLP)
- Sperry Vickers I-286-S
- U.S. Steel 126
- U.S. Steel 127

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	bärnstensfärg	
Densitet vid 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	103.6 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	11.5 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	98.0	ASTM D 2270
Flampunkt	222 °C	ASTM D 92
Hällpunkt	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.