



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSLAD

Eurol Gear Oil EP

transmissionsolja med hög tryckupptagande förmåga

Artikelnummer E126207 Version 1.3 25/04/2025

Produktinformation

Eurol Gear Oil EP är en produkt för smörjning av växellådor. Eurol Gear Oil EP är tillverkad med mineralolja och ett välbalanserat tillsatspaket.

Eurol Gear Oil EP säkerställer stabil smörjning under de mest varierande förhållanden och vid tunga chockbelastningar.

Eurol Gear Oil EP är inte lämplig för system där koppar också används.

Prestandanivå

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D

Rekommenderas för användning

- Mack GO-G

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	136.9 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	14.1 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	100	ASTM D 2270
Flampunkt	244 °C	ASTM D 92
Hällpunkt	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.