



POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol Super 2T Formax

Fullsyntetisk 2-taktsolja för mycket högbelastade motorer

Artikelnummer E128433 Version 1.0 25/04/2025

## Produktinformation

Eurol 2T Formax är en helsyntetisk 2-takts motorolja för smörjning av luft- och vattenkylda 2-taktsmotorer. Den är lämplig för användning i premix och oljesprutsystem med både blyad och blyfri bensin.

Eurol 2T Formax rekommenderas för mycket högbelastade 2-taktsmotorer i tillämpningar som racing, cross, tävling, motorsågar, Jet Ski och go-kart. Den starka smörjfilmen förblir intakt även vid dessa tillämpningar och höga temperaturer, vilket säkerställer utmärkt smörjning av cylindrar och lager vid alla tillfällen.

Eurol 2T Formax har en utmärkt rengörande förmåga, vilket motverkar avlagringar och håller avgasportar och tändstift rena.

Eurol 2T Formax erbjuder ett utmärkt skydd mot rost och korrosion och förhindrar slitage på delarna under tung belastning.

Tack vare speciella tillsatser är Eurol 2T Formax en rökfattig produkt som ger mindre lukt. Eurol 2T Formax är också lämplig som snöskoterolja eller som motorsågsolja.

- Rekommendation: Följ alltid tillverkarens blandningsförhållande.

## Prestandanivå

- API TC+
- Husqvarna 242
- Husqvarna 346
- ISO-L-EGD
- JASO FD
- Piaggio Hexagon
- TISI

## Fysiska egenskaper

| Karaktéristisk                   | Värde/Resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Färg                             | brun           |               |
| Densitet vid 20°C                | 0.88 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk vid 40°C  | 60.3 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk vid 100°C | 10.0 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindex                 | 152            | ASTM D 2270   |
| Flampunkt                        | 81 °C          | ASTM D 92     |
| Hällpunkt                        | -51 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.