



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Demoulding Oil

Artikelnummer E401470 Version 1.1 16/04/2025

Produktinformation

Eurol Demoulding-olja är nitritfri och används för att lossa träformar. Den kan appliceras med hjälp av rullar, penslar eller dimma. Eurol Demoulding-olja används i ren form. På grund av produktens stabilitet bör den användas inom ett år.

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	ljusbrun	
Densitet vid 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Flampunkt	100 °C	ASTM D 92
PH	8.9	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.