



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSLAD

Eurol Antifreeze XL

Universell Longlife Antifrys

Artikelnummer E503151 Version 1.1 16/04/2025

Produktinformation

Eurol Antifreeze XL är en universell long-life kylvätska baserad på monoetylenglykol och organiska korrosionsinhibitorer (utan silikat). Denna speciella teknologi är blandbar med de flesta typer av kylvätska utan att slam bildas och kylfunktionen försämras.

Eurol Antifreeze XL är blandbar med alla kommersiella typer av kylvätska som är baserade på monoetylenglykol, inklusive Volkswagen och Renault.

Eurol Antifreeze XL förhindrar besvärlig kalkavlagring och erbjuder utmärkt skydd mot kavitation. Dessutom skyddar den mot korrosion av alla metaller i kylsystemet.

Eurol Antifreeze XL är fri från nitrit, amin, borat, fosfat, nitrat och silikat och bidrar därmed till en renare miljö. Eurol Antifreeze XL är helt säker för gummi, plast, metaller och aluminium eller deras legeringar.

Eurol Antifreeze XL är en modern kylvätska för vattenkylda förbränningsmotorer och skyddar kylsystemet, när den blandas 50:50 vol% med vatten, mot frysning ner till -36°C. Med en 40:60 vol% (antifreeze:vatten) blandningsförhållande uppnås ett frysskydd på -26°C. En blandning med mer än 67 vol% Antifreeze avrådes.

Frysskyddstabell

Antifreeze (% i vatten) Frysskydd (°C)

25%	-11°C
30%	-16°C
33%	-18°C
40%	-26°C
50%	-37°C

Prestandanivå

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- DAF 74002
- DTFR 29C110 (MB 325.3)
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JASO M325
- John Deere JDM H5
- Komatsu 07.892
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 Typ SNF
- MTU MTL 5048
- Renault Type D
- SAE J1034
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Antifreeze XL

Universell Longlife Antifrys

Artikelnummer E503151 Version 1.1 16/04/2025

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	Färglös	
Densitet vid 20°C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Flampunkt	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.