



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Coolant -36°C G11

Hållbar kylvätska för VW G11

Artikelnummer E504010 Version 1.3 16/04/2025

Produktinformation

Eurol Coolant -36°C G11 rekommenderas för användning i kylsystem för vätskekylda fordons- och industriella förbränningsmotorer.

Eurol Coolant -36°C G11 skyddar både aluminium- och stålhaltiga motorer i bilar, lastbilar och bussar mot korrosion och frost. Den innehåller en blandning av inhibitorer som ger skydd mot korrosion på motordelar, såsom kylare, cylinderblock och vattenpump. Eurol Coolant -36° G11 erbjuder frysskydd och korrosionsskydd året runt. Utspädning med vatten rekommenderas inte.

Nitrit-, amin- och fosfatfri.

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	Grön	
Densitet vid 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Flampunkt	111 °C	ASTM D 92
Frostskydd	-36.0 °C	ASTM D 1177
PH	8.3	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.