

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Coolant -36°C GLX-AV

Kylvätska med fosfatinnehållande OAT-teknologi

Artikelnummer E504030 Version 3.4 16/04/2025

Produktinformation

Eurol Coolant -36°C GLX-AV är en kyl- och värmeöverföringsvätska som är speciellt utvecklad för kylsystem enligt de moderna kraven från de flesta japanska och koreanska biltillverkare.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV kan användas i kylsystem för både bensin- och dieselmotorer av gjutjärn, aluminium eller en kombination av dessa två metaller. Även kopparlegeringar påverkas inte av denna produkt.

Denna kylvätska förhindrar besvärlig bildning av avlagringar, korrosion, skumbildning, slam och läckage. Den påverkar inte gummi, plast, metaller och legeringar.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV är baserad på OAT-teknologi med tillsatta fosfatföreningar, även känd som en P-OAT (Phosphated Organic Additive Technology) kylvätska. Denna produkt innehåller inga silikater, aminer, nitriter och aminer och erbjuder förbättrad hårdvattenstabilitet. Tack vare denna speciella sammansättning erbjuder denna produkt optimal värmeöverföring utan avlagringsbildning. Denna kylvätska ger ett permanent garanterat frysskydd på -36°C och ska användas utspädd.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV är blandbar med alla typer av motorkylvätskor baserade på (mono)etylenglykol. Blandning med andra typer av motorkylvätskor förkortar dock bytesintervallet. Därför rekommenderas att blandning med andra typer av kylvätska begränsas till ett minimum.

Rådfråga Eurol Olieadviseur på www.eurol.com för att fastställa vilken kylvätska som är lämplig för ditt fordon.

Prestandnivå

- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Ford WSS-M97B57-A2
- Honda Type 2
- JIS K2234
- Mazda FL22

Rekommenderas för användning

- Mitsubishi
- Subaru
- Suzuki
- Toyota TSK 2601G-8A

Fysiska egenskaper

Karaktéristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	Blå	
Densitet vid 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Flampunkt	111 °C	ASTM D 92
Frostskydd	-36.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.