

# Eurol TBN Booster

## Olietillsats för att förlänga motoroljans livslängd

Artikelnummer E802316 Version 1.0 16/04/2025

### Produktinformation

Eurol TBN Booster är ett tillsatsmedel, utvecklat för att öka TBN och därmed möjliggöra längre oljebytesintervall i regioner där bränslet innehåller mycket svavel.

Eurol TBN Booster är kompatibel med alla kommersiella motoroljor för bensen- och dieselmotorer; Eurol TBN Booster rekommenderas inte för motorer som går på gas eller är utrustade med partikelfilter.

Eurol TBN Booster förlänger oljebytesintervallet genom att tillföra extra alkalinitet till oljan. Alkalinitet (TBN) behövs för att neutralisera korrosiva syror; ju mer svavel som finns i bränslet, desto fler korrosiva syror bildas. Eurol TBN Booster ökar alkalinitetsreserven, så att oljan kan hålla längre i det avseendet.

Eurol TBN Booster är särskilt lämplig för blandade fordonsflottor och kan användas i äldre motorer för transport och anläggningsarbete som körs på högsvavligt bränsle.

En 250 ml burk Eurol TBN Booster rekommenderas för användning i 4L till 6L motorolja. Tillsätt tillsatsmedlet till den varma motoroljan. Se till att den maximala oljenivån inte överskrids genom att läsa av oljestickan. Låt motorn gå på tomgång i 10 minuter efter tillsatsmedlet har tillsatts för att säkerställa en god blandning i oljan.

Eurol TBN Booster neutraliserar fler syror och bidrar till att föroreningar inte ansamlas genom att skapa längre oljebytesintervall.

Läs instruktionerna på förpackningen före användning och kontakta din distributör eller din kontaktperson inom Eurol vid frågor. Konsultera säkerhetsdatabladet för Eurol TBN Booster angående lagring och hållbarhet.

### Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.99 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	95.5 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	11.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	105	ASTM D 2270
Flampunkt	100 °C	ASTM D 92
Hällpunkt	0 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.