



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Ball Bearing Grease EP 2

Multi Purpose fett för rull- och kullager

Artikelnummer E901210 Version 2.1 17/04/2025

Produktinformation

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 är speciellt utvecklat för smörjning av rull- och kullager i motorer, mopeder och cyklar.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 är vattenavvisande och erbjuder gott motstånd mot oxidation. Dessutom har det perfekta tätningsegenskaper och god mekanisk stabilitet.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 minimerar lagerslitage eftersom det har hög vidhäftningsförmåga och skyddar delarna mot korrosion.

Prestandanivå

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Basoljans viskositet	110 cSt	ASTM D 445
Färg	ljusgul	
Densitet vid 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Droppunkt	180.0 °C	IP 396
Basoljetyp	Mineral	
Typ förtjockningsmedel	Lithium	
NLGI-konsistens	2	
4 kulsvetsningsbelastning	260.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.