



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Turbosyn 10W-40

Artikelnummer V198714015 Version 3.0 16/04/2025

Prestandanivå

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

Rekommenderas för användning

- Fiat 9.55535-G2
- VW 500.00

Fysiska egenskaper

Karakteristisk	Värde/Resultat	ASTM standard
Färg	brun	
Densitet vid 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40°C	100.4 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindex	157	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,411 cP	ASTM D 5293
Flampunkt	237 °C	ASTM D 92
Sulfataska	1.0 wt%	ASTM D 874
Hällpunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.