



POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol Super Lite 5W-20

Artikelnummer V199131031 Version 5.0 16/07/2025

### Prestandanivå

- API CF
- API SP

### Fysiska egenskaper

| Karakteristisk                    | Värde/Resultat | ASTM standard |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Färg                              | bärnstensfärg  |               |
| Densitet vid 20 °C                | 0.85 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk vid 40 °C  | 47.8 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk vid 100 °C | 8.7 cSt        | ASTM D 445    |
| Viskositetsindex                  | 163            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)        | 3,431 cP       | ASTM D 5293   |
| Sulfataska                        | 0.9 wt%        | ASTM D 874    |
| Flytpunkt                         | -45 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Detta dokument är avsett att informera dig om produktens egenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner. Översättningarna som tillhandahålls här görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.