



Quality is in our nature

Personenauto motoroliën - mid SAPS

Motion 5W-40 C3

Omschrijving

Specificaties

Prestatieniveau

API SN/CF

ACEA C3

VW 502.00

VW 505.01

MB 229.31

MB 226.5

BMW Longlife-04

Porsche A40

Renault RN0710

Renault RN0700

GM dexos 2

Ford WSS-M2C917-A

Aanbevolen voor gebruik

Fiat 9.55535-T2

Fiat 9.55535-S2

Fiat 9.55535-GH2

Fysische eigenschappen

Kleur	Amberkleurig	
Dichtheid bij 20°C	0.852 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	86.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	14.3 cSt	ASTM D 445
Viscositeitindex	172	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	6140 cP	ASTM D 2602
Basegetal	7.5 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfaatas	0.79 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	197 °C	ASTM D 93
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

M01053

Versie 1.0, 25-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.