

specialty lubricants 

Eurol Chain Lube S-HT 220 FD

Potravinářský vysokoteplotní řetězový olej

Číslo položky S001112 Verze 1.1 12/04/2025

Informace o produktu

Eurol Chain Oil S-HT 220 FD s SYNGIS Technology je profesionální syntetické mazivo, vyvinuté pro vysokoteplotní mazání až do +260°C, vhodné pro mazání řetězů v (pekárenských) pecích, sušičkách, mixérech a systémech s horkou vodou a párou.

Eurol Chain Oil S-HT 220 FD je certifikován jako foodgrade InS H1 / NSF H1 a je tedy vhodný pro příležitostný kontakt s potravinami, například v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, pohostinství, zemědělství a polním hospodářství.

Výhody produktu

- NSF H1, 161462
- Vynikající vlastnosti proti opotřebení
- Vynikající ochrana proti korozi
- Velmi dobré vodoodpudivé vlastnosti
- Vynikající hydrolytická stabilita
- Velmi dobré vlastnosti pro pronikání a vzlínání
- Nízká úroveň ztráty odpařováním
- Nekape
- Chemicky odolný vůči agresivním prostředím
- Bez silikonu
- Stabilní vůči oxidaci
- Nízký koeficient tření
- Snižuje spotřebu energie
- Úsporný v použití

Návod k použití

- Důkladně vyčistěte a odmastěte součásti.
- Před použitím dobře protřepejte.
- Aplikujte tenký film pomocí spreje nebo štětce, případně automatickým mazacím systémem.
- Nechte produkt působit.
- Odstraňte přebytečný produkt.
- Eurol Chain Oil S-HT 220 FD lze použít při teplotách od -20°C do +260°C.