

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

specialty lubricants



Eurol Chain Lube S-TP 22 FD

Multifunkční potravinářské mazivo

Číslo položky S001121 Verze 1.0 16/04/2025

Informace o produktu

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD s Eurol SYNGIS Technology je vyvinutý pro čisté mazání, uvolňování a konzervaci ve všech aplikacích, kde je technicky nemožné zabránit náhodnému kontaktu s potravinami nebo jej vyloučit.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD je mimo jiné vhodný pro mazání jemně mechanických pohonů, měřicích nástrojů, posuvníků, vřeten, kloubů, armatur, řetězů a kabelů, cylindrických zámků, šroubových spojů a axiálních těsnění. Je obzvláště užitečný jako čisté a suché mazání u transportních řetězů a pásů pro kartonové a papírové obaly. Eurol Chain Oil S-TP 22 FD je také vhodný pro ochranu nerezové oceli a dalších vysoce kvalitních ocelí.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD je certifikován jako foodgrade InS H1 / NSF H1 a je tedy vhodný pro náhodný kontakt s potravinami.

Výhody produktu

- NSF H1, 161463
- Optimální dočasná ochrana proti korozi kovových povrchů
- Nízký koeficient tření
- Snižuje spotřebu energie
- Úsporné použití
- Vynikající mazání a zprovoznění mechanických prvků
- Odstraňuje olej a tuk ze znečištěných povrchů
- Snadno odstraňuje fretting korozi (rez)

Návod k použití

- Čistěte a odmašťujte díly důkladně.
- Před použitím dobře protřepejte.
- Naneste tenký film pomocí spreje nebo štětce.
- Nechte produkt působit.
- Odstraňte přebytečný produkt.
- Eurol Chain Lube S-TP 22 FD lze použít v teplotním rozsahu od -20°C do +60°C.

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	Žlutý	
Hustota při 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	21.7 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	4.7 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	139	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	240 °C	ASTM D 92
Bod nalití	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.