



POWERING PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

specialty lubricants

SYN[®]
GIS

Eurol Grease SI-000/502-S BIO

Ekologické mazání okolků kol / redukce hluku

Číslo položky S005112 Verze 1.1 09/09/2025

Informace o produktu

Eurol Grease SI-000/502-S BIO je speciálně vyvinut jako biologicky odbouratelný mazací prostředek pro okraje kol a výhybky a jako prostředek proti pískání pro kontakty kolo/kolejnice v aplikacích pro vlaky, tramvaje a metro. Mazivo obsahuje vysokou dávku Eurol Syngis Technology a je velmi účinné při prevenci pískání a opotřebení způsobeného jevem stick-slip mezi kolem a kolejnicí. Je odolné vůči vysokým rázovým zatížením a poskytuje vynikající antikorozní vlastnosti a jedinečnou ochranu proti opotřebení. Toto extrémně voděodolné mazivo nevysychá a má vynikající stabilitu v automatických mazacích systémech.

Výhody produktu

- Vynikající antikorozní vlastnosti
- Unikátní vlastnosti proti opotřebení
- Odolný vůči vysokému rázovému zatížení
- Velmi odolný vůči vodě (páře)
- Odolný vůči slunci / UV záření
- Nevysychá
- Velmi stabilní vůči smyku
- Velmi tepelně stabilní
- Přilne k povrchu při aplikaci
- Stabilní v automatických mazacích systémech
- Zastavuje pískání při kontaktu kola / kolejnice

Použití

- Většina automatických mazacích systémů

Návod k použití

- Před aplikací důkladně vyčistěte převodovku, automatický mazací systém nebo součást.
- Pro další pokyny a rady ohledně aplikace kontaktujte svého prodejního specialistu Eurol.

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
Barva	Žlutý	
Provozní teplota	°C Min: -25 Max: 120 °C	
Hustota při 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Bod vzplanutí	200 °C	ASTM D 92
Typ základního oleje	Synthetic	
Typ zahušťovadla	Syngis	
NLGI konzistence	000	