

specialty lubricants 

## Eurol Grease HY-1/101 FD LT

„Dvousložkový mazací tuk“ pro použití při velmi nízkých provozních teplotách nebo velmi vysokých otáčkách

Číslo položky S005185 Verze 1.1 12/04/2025

### Informace o produktu

Eurol Grease HY-1/101 FD LT je všestranný syntetický hybridní tuk nejnovější generace a obsahuje Eurol SYNGIS Technology. Byl speciálně vyvinut pro mazání součástí, které se pomalu otáčejí při velmi nízkých provozních teplotách, jako jsou mrazicí tunely a chladicí buňky. Je také velmi vhodný pro součásti, které se velmi rychle otáčejí při vyšších teplotách (pokojová teplota nebo vyšší), jako jsou vysokorychlostní vřetena CNC strojů.

### Výhody produktu

- NSF H1, 161638
- Zůstává pružný, mazací a čerpatelný při velmi nízkých teplotách.
- Vynikající vlastnosti proti opotřebením.
- Velmi odolný vůči vodě.
- Stabilní vůči smykovým silám.
- Oxidačně a tepelně stabilní.
- Vhodný pro automatické mazací systémy.
- Ekonomický v použití.
- Velmi široký teplotní rozsah.
- DN Faktor >2.000.000
- Úspora energie při použití jako mazivo ložisek při velmi nízkých teplotách.

### Aplikace

- Automatické mazací systémy

### Při nízkých teplotách:

- Otevřená a uzavřená ložiska
- Kabely a řetězy
- Panty
- Závítové tyče
- Spojky

### Při vyšších teplotách:

- Vřetena s vysokými otáčkami

### Návod k použití

- Důkladně vyčistěte systém pomocí Swift Clean 120 FD Spray.