

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

specialty lubricants 

Eurol Assembly Paste SG

Montážní pasta s mikronizovaným aditivem SYNGIS

Číslo položky S006100 Verze 1.1 09/09/2025

Informace o produktu

Eurol Assembly Paste SG s technologií Eurol SYNGIS je organická montážní pasta s velmi vysokým výkonem, vyvinutá pro náročné situace, například v papírenském, cementářském, hnojivářském a solném průmyslu.

Výhody produktu

- Vynikající ochrana proti fretting a korozi
- Extrémně odolný vůči slané (mořské) vodě
- Stabilní vůči oxidaci
- Nízký koeficient tření
- Úsporný v použití
- Bez mikroplastů

Použití

- Kování
- Závitové spoje
- Elastomerová těsnění
- Ložiska

Návod k použití

- Důkladně vyčistěte spoje pomocí Eurol Swift Clean 110 Spray.
- Naneste tenkou vrstvu pomocí štětce.

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
Barva	hnědý	
Provozní teplota	°C Min: -25 Max: 100 °C	
Hustota při 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Typ základního oleje	Mineral	
NLGI konzistence	2	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.