

specialty lubricants



Eurol Specialty Racing 10W-60

Vysoce výkonný motorový olej pro závodní aplikace

Číslo položky S099002 Verze 1.0 16/04/2025

Informace o produktu

Eurol Specialty Racing 10W-60 je plně syntetický závodní motorový olej založený na technologii Eurol SYNGIS. Tato aditivní technologie zaručuje vyšší výkon a bezkonkurenční ochranu proti opotřebením i v těch nejextrémnějších podmínkách. Vyvinut pro použití v motorech v soutěžním prostředí. Produkt je schválen pro atmosférické i přeplňované motory, s karburátorem nebo přímým vstřikováním. Poskytuje maximální výkon jak v benzínových, tak v diesellových aplikacích. Eurol Specialty Racing 10W-60 motorový olej byl úspěšně použit v:

- Corvette C7 GT3-R s APP Racing engines
- Dakar Rally s Coronel Dakar teamem

Schváleno a doporučeno APP Racing Engines, mezinárodním dodavatelem závodních motorů. Oficiální dodavatel motorů pro Callaway Corvette C7 GT3-R.

Výhody produktu

- Extrémní ochrana proti opotřebením, zejména během zahřívání
- Až o 10 % vyšší tlak oleje při provozní teplotě
- Až o 60 % lepší ochrana proti opotřebením ve srovnání s jinými závodními motorovými oleji
- Vynikající čistící schopnost, vynikající čistota motoru
- Snižuje tření, což vede k vyššímu výkonu a vyšší maximální rychlosti
- Téměř žádná ztráta viskozity během používání, což prodlužuje životnost motoru
- Vynikající ochrana vačkových hřídelů s plochými zdvihátky

Návod k použití

- Propláchněte motor s Eurol Additive-S Flush ve starém motorovém oleji.
- Vypusťte starý olej a vyměňte filtr.
- Poznámka: Eurol Specialty Racing 10W-60 není doporučen pro použití na ulici.
- V případě dotazů ohledně použití navštivte www.eurol.com/racing

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	167.0 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	24.9 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	182	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	6,294 cP	ASTM D 5293
Bod vzplanutí	200 °C	ASTM D 92
Bod nalití	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.