



Eurol Food Hydro HV 46

Synthetisches Schmieröl in Lebensmittelqualität

Beschreibung

Eurol Food Hydro HV 46 (ISO 46) mit SYNGIS-Technologie ist ein professionelles, synthetisches Schmieröl, das für den Einsatz in Hydrauliksystemen, allgemeiner Ölschmierung, Zirkulationssystemen, Transportketten, Antriebsketten, Zahnrädern und Vakuumpumpen geeignet ist.

Eurol Food Hydro HV 46 ist nach Ins H1/NSF H1 in Lebensmittelqualität zertifiziert und eignet sich daher für den zufälligen Kontakt mit Lebensmitteln, unter anderen in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie, im Lebensmittelbereich und in der Landwirtschaft.

Gebrauchsanweisung

Entfernen Sie altes Schmiermittel aus dem System oder der Schmierstelle und spülen / reinigen Sie es gründlich. Geeignet für automatische Schmier Systeme

Eurol Food Hydro HV 46 hat folgende Eigenschaften

NSF H1, 161494	DIN 51517/3
Hervorragende Verschleißseigenschaften	DIN 51506
sehr gute Wasserabscheidung	HLP HC,CLP, HC
hervorragender Korrosionsschutz	
hoher Viskositätsindex und scherstabil	
hervorragende Wärme- und Oxidationsstabilität	
niedriger Reibungskoeffizient	
reduziert den Energieverbrauch	
lange Wechselintervalle	
wirtschaftlich im Einsatz	
DIN 51524/3	

Physikalische Eigenschaften

Farbe	Farblos		
Dichte bei 20°C	0.828	kg/L	ASTM D 1298
Viskosität, kinematisch bei 40°C	46	cSt	ASTM D 445
Viskosität, kinematisch bei 100°C	8.2	cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	154		ASTM D 2270
Flammpunkt	199	°C	ASTM D 93
Stockpunkt	-61	°C	ASTM D 97