



Eurol Grease CS-0/101

Hochleistungsschmierfett

Beschreibung

Eurol Grease CS-0 / 101 mit Eurol SYNGIS Technologie ist ein semi-flüssiges (NLGI 0) Hochleistungsschmierfett für extreme Situationen wie z.B. in der Papier-, Zement- und Stahlindustrie und schwere Anwendungen im Offshorebereich und in der Schifffahrt.

Eurol Grease CS-0 / 101 eignet sich für:

- Offene und geschlossene Lager
- Kabel und Ketten
- Offene Zahnräder
- Autoklaven
- Dampfventile
- Agrar- und Fischereiausrüstung
- Geräte in extremen Umgebungen wie (Salz-) Wasser und hohen Temperaturen

Gebrauchsanweisung

System gründlich mit Eurol Swift Clean 110 Spray reinigen
Für automatische Schmiersysteme geeignet

Eurol Grease CS-0/101 hat folgende Eigenschaften

Hervorragende Anti-Verschleiß- und EP-Eigenschaften

Extremer Korrosionsschutz

Schubfest

Hervorragende Wasserbeständigkeit

Beständig gegen Schockbelastungen

Sehr gute Oxidationsstabilität

Weniger Ölblutung, daher sehr geeignet für automatische Schmiersysteme

Sparsam im Verbrauch

Physikalische Eigenschaften

Farbe	Hellbraun		
NLGI Konsistenzklasse	0		ASTM D 217
Verdickertyp	Calcium Sulfonate		
Grundöl Viskosität	320	cSt	ASTM D 445
Temperaturbereich	-25 – 150	°C	

Greases - Artikelnummer S005111
Version 1.1, 14-08-2023

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, tel. +31 548 61 51 65, www.eurolspecialty.com

This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions.