



Eurol Grease CS-2/502-S Spray

Schmierfett mit dispergiertem SYNGIS Additiv

Beschreibung

Eurol Grease CS-2 / 502-S mit einer hohen Konzentration der Eurol SYNGIS Technologie ist ein Schmierfett mit einem hochviskosen Basisöl speziell für Anwendungen mit niedriger Geschwindigkeit wie z.B. in der Papier-, Zement- und Stahlindustrie und schweren Anwendungen im Offshorebereich und in der Schifffahrt. Das Fett enthält eine hohe Dosis SYNGIS Additiv für extra Notlaufschmierung, falls notwendig.

Eurol Grease CS-2 / 502-S eignet sich für die Schmierung von:

- Offene und geschlossene Lager
- Kabel und Ketten
- Autoklaven
- Dampfventile
- Agrar- und Fischereiausrüstung
- Geräte in extremen Umgebungen wie (Salz-) Wasser und hohen Temperaturen

Gebrauchsanweisung

System gründlich mit Eurol Swift Clean 110 Spray reinigen
Nicht auf heißen Oberflächen anwenden
Vor Gebrauch schütteln

Eurol Grease CS-2/502-S Spray hat folgende Eigenschaften

Hohe Konzentration an dispergiertem SYNGIS additiv
Hervorragende Anti-Verschleiß- und EP-Eigenschaften
Extremer Korrosionsschutz
Schubfest
Hervorragende Wasserbeständigkeit
Beständig gegen Schockbelastungen
Oxidationsstabil
Weniger Ölblutung, daher sehr geeignet für automatische Schmiersysteme
Sparsam im Verbrauch

Physikalische Eigenschaften

Farbe	braun	
NLGI Konsistenzklasse	2	ASTM D 217
Verdickertyp	Calcium Sulfonate	
Dichte bei 20°C	0.9	kg/L ASTM D 1298
Base oil type	Mineral	
Flammpunkt	-20	°C ASTM D 93
Temperaturbereich	-25 – 160	°C