



Eurol Assembly Paste HT/FD

Montagepaste für hohe Temperaturen in der Lebensmittelindustrie

Beschreibung

Eurol Assembly Paste HT/FD mit SYNGIS Technologie ist eine Hochtemperatur- Kieselgel-Montagepaste, die für die Montage und einfache Demontage aller Arten von Maschinenteilen entwickelt wurde.

Eurol Assembly Paste HT/FD eignet sich zur Behandlung und Abdichtung aller Arten von Schraubengewinden und Nicht-Gewindeverbindungen in Bremssystemen, Abgassystemen, Turboladern, Stahlwerken und anderen Hochtemperaturbereichen, Backöfen, Raffinerien, Zementfabriken, Offroad / Agrarmaschinen, der Getränkeindustrie, Schiffbau und -Reparatur und in der Chemische Industrie.

Eurol Assembly Paste HT/FD ist nach Ins / H1 und NSF H1 in Lebensmittelqualität zertifiziert und eignet sich daher für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln, unter anderem in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie und in der Landwirtschaft.

Physikalische Eigenschaften

| | | |
|-----------------------|---------------|------------|
| Farbe | Weiß | |
| NLGI Konsistenzklasse | 2 | ASTM D 217 |
| Temperaturbereich | -30 – 1400 °C | |

Artikelnummer S006200
Version 1.2, 18-06-2020

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions.