



Eurol Lube PL Spray

“Trockenes” multifunktionales Schmiermittel mit SYNGIS Technologie

Beschreibung

Eurol Lube PL Spray ist ein “trockenes” Schmiermittel mit Eurol SYNGIS Technologie. Eurol Lube PL Spray ist für die tropffreie, saubere und dauerhafte Schmierung vieler Anwendungen konzipiert worden, bei denen es auf exzellente Kriech-, Durchdringungs- und Korrosionsschutz-Eigenschaften ankommt. Es vertreibt Feuchtigkeit, ist wasserbeständig und löst festkorrodierte Teile. Aufgrund der “trockenen” Schmierfähigkeit werden Schmutz und Sand nicht aufgenommen.

Eurol Lube PL Spray ist besonders geeignet für:

- Alle offenen Schmierpunkte, wie beispielsweise Kupplungen, Lager und Scharniere
- Seile und Förderer

Gebrauchsanweisung

Teile sorgfältig säubern und entfetten
Vor Gebrauch schütteln
Tragen Sie einen dünnen Film auf
Lassen Sie das Produkt einwirken und trocknen
Überschüssiges Produkt mit einem sauberen Tuch abnehmen
Für anspruchsvollere Anwendungen ist Eurol CL-F Lube mit einer höheren Konzentration SYNGIS Technologie lieferbar

Eurol Lube PL Spray hat folgende Eigenschaften

Exzellente Verschleißfestigkeit
Exzellenter Korrosionsschutz
Exzellente Reinigungskraft
Außergewöhnliche Wasserbeständigkeit
Sehr gute Kriech- und Eindringfähigkeit
Löst korrodierte Teile
Erzeugt einen dünnen und “trockenen” Schutzschmierfilm
Nimmt keinen Schmutz oder Sand an.
Sehr niedriger Reibungskoeffizient
Reduziert den Energieverbrauch
Sparsam im Verbrauch

Physikalische Eigenschaften

Farbe	Gelb		
Dichte bei 20°C	0.937	kg/L	ASTM D 1298
Viskositätsindex	193		ASTM D 2270
Temperaturbereich	-40 – 170	°C	