



## Eurol Lube PL Spray

“Trockenes” multifunktionales Schmiermittel mit SYNGIS Technologie

### Beschreibung

Eurol Lube PL Spray ist ein “trockenes” Schmiermittel mit Eurol SYNGIS Technologie. Eurol Lube PL Spray ist für die tropffreie, saubere und dauerhafte Schmierung vieler Anwendungen konzipiert worden, bei denen es auf exzellente Kriech-, Eindring- und Korrosionsschutzfähigkeit ankommt. Es vertreibt Feuchtigkeit, ist wasserbeständig und löst festkorrodierte Teile. Aufgrund der “trockenen” Schmierfähigkeit werden Schmutz und Sand nicht aufgenommen.

Eurol Lube PL Spray ist besonders geeignet für:

- Alle offenen Schmierpunkte, wie beispielsweise Kupplungen, Lager und Scharniere
- Seile und Förderer

### Gebrauchsanweisung

Teile sorgfältig säubern und entfetten

Vor Gebrauch schütteln

Tragen Sie einen dünnen Film auf

Lassen Sie das Produkt einwirken und trocknen

Überschüssiges Produkt mit einem sauberen Tuch abnehmen

Für anspruchsvollere Anwendungen von Eurol CL-F Lube ist eine höhere Konzentration mit Syngis Technologie lieferbar

### Eurol Lube PL Spray hat folgende Eigenschaften

Exzellente Verschleißfestigkeit  
Exzellenter Korrosionsschutz  
Exzellente Reinigungskraft  
Außergewöhnliche Wasserbeständigkeit  
Sehr gute Kriech- und Eindringfähigkeit  
Löst korrodierte Teile  
Erzeugt einen dünnen und “trockenen” Schutzschmierfilm  
Nimmt keinen Schmutz oder Sand an  
Sehr niedriger Reibungskoeffizient  
Reduziert den Energieverbrauch  
Sparsam im Verbrauch

### Physikalische Eigenschaften

Farbe	Gelb		
Dichte bei 20°C	0.937	kg/L	ASTM D 1298
Viskositätsindex	193		ASTM D 2270
Temperaturbereich	-40 – 170	°C	