specialty lubricants

Eurol Chain Lube S-AC 38 FD Spray 400ML

Λιπαντικό αλυσίδας/καλωδίου κατάλληλο για τρόφιμα

Αριθμός είδους S001101AER Έκδοση 1.2 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Chain Lube S-AC 38 FD Spray με SYNGIS Technology έχει αναπτυχθεί για τη λίπανση αλυσίδων, καλωδίων και αρθρώσεων. Αυτό το επαγγελματικό λιπαντικό είναι εξαιρετικά κατάλληλο για εφαρμογές όπου απαιτούνται εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης (ιδιότητες διείσδυσης και διείσδυσης).

Το Eurol Chain Lube S-AC 38 FD Spray είναι πιστοποιημένο ως foodgrade NSF H1 και επομένως κατάλληλο για περιστασιακή επαφή με τρόφιμα για, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανία τροφίμων, τη φαρμακευτική βιομηχανία, την εστίαση, τη γεωργία και την καλλιέργεια.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- NSF H1, 162325
- Εξαιρετικές ιδιότητες κατά της φθοράς
- Εξαιρετική προστασία κατά της διάβρωσης
- Πολύ καλές υδατοαπωθητικές ιδιότητες
- Πολύ καλές ιδιότητες διείσδυσης και αναρρίχησης
- Απελευθερώνει σκουριασμένα και κολλημένα μέρη
- Καθαρίζει και προστατεύει τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
- Αντικολλητική δράση από υπολείμματα τροφίμων, δακτυλικά αποτυπώματα και άλλες λιπαρές ρυπάνσεις
- Χαμηλός συντελεστής τριβής
- Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
- Οικονομικό στη χρήση

Οδηγίες χρήσης

- Καθαρίστε και απολιπάνετε τα εξαρτήματα σχολαστικά.
- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
- Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα.
- Αφήστε το προϊόν να δράσει.
- Αφαιρέστε το πλεονάζον προϊόν.
- Μην ψεκάζετε σε ζεστή επιφάνεια.
- Το Eurol Chain Lube S-AC 38 FD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύρος θερμοκρασίας από -20°C έως +80°C.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	32.0 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	6.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	162	ASTM D 2270

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.