specialty lubricants

Eurol Chain Lube S-HT 220 FD

Λάδι αλυσίδας υψηλής θερμοκρασίας κατάλληλο για τρόφιμα

Αριθμός είδους S001112 Έκδοση 1.1 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Chain Oil S-HT 220 FD με SYNGIS Technology είναι ένα επαγγελματικό, συνθετικό λιπαντικό, αναπτυγμένο για λίπανση υψηλών θερμοκρασιών έως + 260°C, κατάλληλο για τη λίπανση αλυσίδων σε φούρνους (αρτοποιίας), στεγνωτήρια, μίξερ και συστήματα ατμού ζεστού νερού.

Το Eurol Chain Oil S-HT 220 FD είναι πιστοποιημένο foodgrade NSF H1 και επομένως κατάλληλο για περιστασιακή επαφή με τρόφιμα για, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανία τροφίμων, τη φαρμακευτική βιομηχανία, την εστίαση, τη γεωργία και την καλλιέργεια.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- NSF H1, 161462
- Εξαιρετικές ιδιότητες κατά της φθοράς
- Εξαιρετική προστασία κατά της διάβρωσης
- Πολύ καλές υδατοαπωθητικές ιδιότητες
- Εξαιρετική υδρολυτική σταθερότητα
- Πολύ καλές ιδιότητες διείσδυσης και διάχυσης
- Χαμηλό επίπεδο απώλειας εξάτμισης
- Δεν στάζει
- Χημική αντοχή σε επιθετικά περιβάλλοντα
- Χωρίς σιλικόνη
- Σταθερότητα οξείδωσης
- Χαμηλός συντελεστής τριβής
- Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
- Οικονομικό στη χρήση

Οδηγίες χρήσης

- Καθαρίστε και απολιπάνετε τα εξαρτήματα σχολαστικά.
- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
- Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα με σπρέι ή βούρτσα ή μέσω ενός αυτόματου συστήματος λίπανσης.
- Αφήστε το προϊόν να δράσει.
- Αφαιρέστε το πλεονάζον προϊόν.
- Το Eurol Chain Oil S-HT 220 FD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες από -20°C έως +260°C.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	152.0 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	17.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	120	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	260 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.