specialty lubricants

Eurol Chain Lube S-TP 22 FD

Πολυλειτουργικό λιπαντικό ποιότητας τροφίμων

Αριθμός είδους S001121 Έκδοση 1.0 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Chain Oil S-TP 22 FD με την τεχνολογία Eurol SYNGIS έχει αναπτυχθεί για καθαρή λίπανση, απελευθέρωση και συντήρηση σε όλες τις εφαρμογές όπου η περιστασιακή επαφή με τρόφιμα δεν μπορεί τεχνικά να αποφευχθεί ή να αποκλειστεί.

Το Eurol Chain Oil S-TP 22 FD είναι κατάλληλο για τη λίπανση λεπτομηχανικών κινητήρων, εργαλείων μέτρησης, οδηγών, ατράκτων, αρθρώσεων, εξαρτημάτων, αλυσίδων και καλωδίων, κυλινδρικών κλειδαριών, βιδωτών συνδέσεων και αξονικών στεγανοποιήσεων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ως καθαρή και ξηρή λίπανση σε αλυσίδες μεταφοράς και ταινίες για χάρτινες και χαρτονένιες συσκευασίες. Το Eurol Chain Oil S-TP 22 FD είναι επίσης κατάλληλο για την προστασία ανοξείδωτου χάλυβα και άλλων υψηλής ποιότητας χαλύβων.

Το Eurol Chain Oil S-TP 22 FD είναι πιστοποιημένο κατά NSF H1 για τρόφιμα και επομένως κατάλληλο για περιστασιακή επαφή με τρόφιμα.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- NSF H1, 161463
- Βέλτιστη προσωρινή προστασία από διάβρωση για μεταλλικές επιφάνειες
- Χαμηλός συντελεστής τριβής
- Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
- Οικονομικό στη χρήση
- Εξαιρετική λίπανση και διευκόλυνση της κίνησης μηχανικών στοιχείων
- Αφαιρεί λάδι και λίπος από βρώμικες επιφάνειες
- Αφαιρεί εύκολα τη διάβρωση από τριβή (σκουριά)

Οδηγίες χρήσης

- Καθαρίστε και απολιπάνετε τα εξαρτήματα σχολαστικά.
- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
- Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα με σπρέι ή πινέλο.
- Αφήστε το προϊόν να δράσει.
- Αφαιρέστε το πλεονάζον προϊόν.
- Το Eurol Chain Lube S-TP 22 FD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύρος θερμοκρασίας από -20°C έως +60°C.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	21.7 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	4.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	139	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	240 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.