specialty lubricants

Eurol Fluid RFC

Πλήρως εξατμιζόμενο υγρό κοπής

Αριθμός είδους S003500 Έκδοση 1.0 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Fluid RFC με την τεχνολογία Eurol SYNGIS είναι ένα υγρό διάτρησης χωρίς τέφρα, που εξατμίζεται πλήρως, αναπτυγμένο για μεσαίας κατηγορίας διάτρηση και μορφοποίηση σιδηρούχων μετάλλων. Το Eurol Fluid RFC προσφέρει προστασία από τη διάβρωση κατά την επεξεργασία και δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί για περαιτέρω επεξεργασία.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Πολύ καλές διεισδυτικές ιδιότητες
- Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση
- Εξατμίζεται χωρίς υπολείμματα
- Αποτελεσματική απομάκρυνση νερού
- Επαναβαφή χωρίς καθαρισμό
- Οικονομικό στη χρήση

Εφαρμογή

- Μορφοποίηση
- Διάτρηση
- Κάμψη
- Συνεχείς διαδικασίες κατεργασίας μετάλλων
- Κατασκευή βαρελιών

Οδηγίες χρήσης

- Αφαιρέστε το παλιό λιπαντικό πριν από την εφαρμογή.
- Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα με ψεκασμό, βούρτσισμα ή εμβάπτιση.
- Αφαιρέστε τυχόν νερό με πεπιεσμένο αέρα.
- Η αφαίρεση της μεμβράνης πριν από τη συγκόλληση δεν είναι απαραίτητη.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Αχρωμο.	
Πυκνότητα στους 20°C	0.79 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	60 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.