specialty lubricants

# Eurol Food Hydro HV 68

**Συνθετικό λιπαντικό ποιότητας τροφίμων**

Αριθμός είδους S004104 Έκδοση 1.1 25/09/2026

## Πληροφορίες προϊόντος

Eurol Food Hydro HV 68 (ISO 68) με SYNGIS Technology είναι ένα επαγγελματικό, συνθετικό λιπαντικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα, συστήματα κυκλοφορίας, αλυσίδες μεταφοράς, αλυσίδες κίνησης, πνευματικά συστήματα, αντλίες κενού, εμβολοφόρους συμπιεστές και κοχλιοφόρους συμπιεστές.

Το Eurol Food Hydro HV 68 είναι πιστοποιημένο foodgrade NSF H1 και επομένως κατάλληλο για περιστασιακή επαφή με τρόφιμα για, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανία τροφίμων, τη φαρμακευτική βιομηχανία, την εστίαση, τη γεωργία και την καλλιέργεια.

## Πλεονεκτήματα προϊόντος

- NSF H1, 161495
- Εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς
- Εξαιρετική προστασία κατά της διάβρωσης
- Πολύ καλή διαχωριστική ικανότητα νερού
- Υψηλός δείκτης ιξώδους και σταθερότητα έναντι διατμητικών δυνάμεων
- Σταθερότητα στην οξείδωση και τη θερμότητα
- Χαμηλός συντελεστής τριβής που οδηγεί σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Μεγάλα διαστήματα αλλαγής
- Οικονομικό στη χρήση
- DIN 51524/3
- DIN 51517/3
- DIN 51506
- HLP HC, CLP, HC

## Εφαρμογή

- Αυτόματα συστήματα λίπανσης

## Οδηγίες χρήσης

- Αφαιρέστε το παλιό λάδι από το σύστημα και ξεπλύνετε σχολαστικά.

## Φυσικές ιδιότητες

| Ιδιότητα | Τιμή / Αποτέλεσμα | Πρότυπο ASTM |
|---|---|---|
| Χρώμα | Αχρωμο | |
| Πυκνότητα στους 20°C | 0.83 kg/l | ASTM D 4052 |
| Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C | 68.0 cSt | ASTM D 445 |
| Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C | 11.4 cSt | ASTM D 445 |
| Δείκτης ιξώδους | 162 | ASTM D 2270 |
| Σημείο ανάφλεξης | 207 °C | ASTM D 92 |
| Σημείο ροής | -57 °C | ASTM D 97 |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com**

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.