

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

specialty lubricants



Eurol Grease CS-00/101-S FD

Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων υβριδικό ημι-υγρό κατάλληλο για τρόφιμα

Αριθμός είδους S005114 Έκδοση 1.1 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Grease CS-00/101-S FD με SYNGIS Technology έχει αναπτυχθεί για τη λίπανση βαρέως φορτισμένων κιβωτίων ταχυτήτων και μεταδόσεων. Αυτό το επαγγελματικό, συνθετικό λιπαντικό αντέχει σε υψηλά φορτία και διαθέτει εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές και μοναδικές αντιφθορικές ιδιότητες. Αυτό το εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό ημι-υγρό γράσο δεν στεγνώνει και έχει εξαιρετική σταθερότητα όταν εφαρμόζεται σε κιβώτια ταχυτήτων ή μεταδόσεις που λειτουργούν σε συνθήκες ατμού, υγρασίας, λάσπης ή σκόνης. Το Eurol Grease CS-00/101-S FD είναι πολύ κατάλληλο για τη λίπανση αλυσίδων και καλωδίων.

Το Eurol Grease CS-00/101-S FD είναι πιστοποιημένο foodgrade NSF H1 και επομένως κατάλληλο για περιστασιακή επαφή με τρόφιμα για, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανία τροφίμων, τη φαρμακευτική βιομηχανία, την εστίαση, τη γεωργία και την καλλιέργεια.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- NSF H1, 161464
- Εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.
- Μοναδικές αντιτριβικές ιδιότητες.
- Μπορεί να εξουδετερώσει μικρές ποσότητες νερού.
- Πολύ ανθεκτικό στο νερό (ατμός).
- Ανθεκτικό στο ηλιακό / UV φως.
- Δεν στεγνώνει.
- Πολύ σταθερό σε διάτμηση.
- Πολύ θερμικά σταθερό.
- Προσκολλάται σε μια επιφάνεια κατά την εφαρμογή.
- Σταθερό σε αυτόματα συστήματα λίπανσης.
- Βοηθά στην αποτροπή διαρροής λαδιού σε ένα κιβώτιο ταχυτήτων.
- Μειώνει τη θερμοκρασία του κιβωτίου ταχυτήτων.
- Πολύ χαμηλός συντελεστής τριβής.
- Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Εφαρμογή

- Τα περισσότερα αυτόματα συστήματα λίπανσης.

Οδηγίες χρήσης

- Πριν από την εφαρμογή του λιπαντικού, καθαρίστε σχολαστικά το κιβώτιο ταχυτήτων, το αυτόματο σύστημα λίπανσης ή το εξάρτημα.
- Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας ειδικό πωλήσεων της Eurol για επιπλέον οδηγίες και συμβουλές εφαρμογής.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C Min: -35 Max: 145 °C	
Ιξώδες βασικού ελαίου	150 cSt	ASTM D 445
Χρώμα	Μπεζ	
Πυκνότητα στους 20°C	1.00 kg/l	ASTM D 4052
Τύπος βασικού ελαίου	Synthetic	
Τύπος πηκτικού	Calcium Sulfonate	
Συνεκτικότητα NLGI	00	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.