specialty lubricants

Eurol Grease PU-2/502

Γράσο για ακραίες συνθήκες στη βιομηχανία

Αριθμός είδους S005175 Έκδοση 1.0 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Grease PU-2/502 με την τεχνολογία Eurol SYNGIS είναι ένα λιπαντικό υψηλής ποιότητας που αναπτύχθηκε για ακραίες καταστάσεις στη βιομηχανία χαρτιού, τσιμέντου και χάλυβα.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Εξαιρετικές ιδιότητες κατά της φθοράς
- Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση
- Σταθερότητα διάτμησης
- Σταθερότητα οξείδωσης
- Χαμηλός συντελεστής τριβής
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Οικονομικό στη χρήση

Εφαρμογή

- Ανοιχτά και κλειστά ρουλεμάν
- Εξοπλισμός που λειτουργεί σε ακραία περιβάλλοντα, όπως ένας συνδυασμός νερού και θερμοκρασιών έως 150°C

Οδηγίες χρήσης

- Καθαρίστε το σύστημα σχολαστικά με το Eurol Swift Clean 110 FD Spray.
- Ποτέ μην αναμειγνύετε με άλλα γράσα.

Επίπεδο απόδοσης

- ISO-L-XBDIB 2/1

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C Min: -20 Max: 150 °C	
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	200 °C	ASTM D 92
Τύπος βασικού ελαίου	Mineral	
Τύπος πηκτικού	Polyurea	
Συνεκτικότητα NLGI	2	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.