

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

specialty lubricants



Eurol Grease PL FD Spray 400ML

Πολυλειτουργικό διαφανές γράσο με την τεχνολογία Eurol Syngis Technology

Αριθμός είδους S005190AER Έκδοση 1.1 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Πολυλειτουργικό διαφανές γράσο με την τεχνολογία Eurol Syngis Technology. Είναι πολύ κατάλληλο για γενική λίπανση μηχανών στη βιομηχανία τροφίμων όπου η περιστασιακή επαφή με τρόφιμα δεν μπορεί να αποφευχθεί. Προσφέρει αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και είναι ανθεκτικό στο νερό, τον ατμό και τα αλκαλικά καθαριστικά.

Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής σε υγρές συνθήκες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την επέκταση των διαστημάτων λίπανσης. Λόγω της διαφανούς φύσης του γράσου, τα εξαρτήματα είναι εύκολα στην επιθεώρηση.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- NSF H1, 162327
- Πολυλειτουργικό γράσο για πολλές εφαρμογές
- Περιέχει Eurol Syngis Technology
- Κατάλληλο για περιστασιακή επαφή με τρόφιμα
- Διαφανές ώστε τα μέρη της μηχανής να μπορούν να επιθεωρηθούν εύκολα
- Άχρωμο για καθαρή λίπανση
- Ανθεκτικό στο νερό, τον ατμό και τα αλκαλικά καθαριστικά
- Πολύ καλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες
- Παρατείνει τα διαστήματα λίπανσης
- Πολύ χαμηλός συντελεστής τριβής
- Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
- Οικονομικό στη χρήση

Οδηγίες χρήσης

- Καθαρίστε και απολιπάνετε τα εξαρτήματα σχολαστικά.
- Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
- Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα.
- Αφήστε το προϊόν να διεισδύσει και να στεγνώσει.
- Αφαιρέστε το υπερβολικό προϊόν με ένα καθαρό πανί.
- Για πιο βαριές εφαρμογές, το Eurol Grease CS-2 / 102 FD Spray είναι μια καλή εναλλακτική λύση.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C Min: -20 Max: 150 °C	
Ιξώδες βασικού ελαίου	80 cSt	ASTM D 445
Χρώμα	Άχρωμο.	
Πυκνότητα στους 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	-8 °C	ASTM D 92
Τύπος βασικού ελαίου	Pharmaceutical white oil	
Συνεκτικότητα NLGI	2	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.