

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

specialty lubricants



Eurol Assembly Paste HT/FD Spray 400ML

Foodgrade πάστα συναρμολόγησης

Αριθμός είδους S006200AER Έκδοση 1.1 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Assembly Paste HT/FD Spray με SYNGIS Technology είναι μια πάστα συναρμολόγησης με βάση το πυριτικό τζελ για υψηλές θερμοκρασίες, που έχει αναπτυχθεί για τη συναρμολόγηση και την εύκολη αποσυναρμολόγηση όλων των ειδών εξαρτημάτων μηχανών.

Το Eurol Assembly Paste HT/FD Spray είναι κατάλληλο για την επεξεργασία και τη σφράγιση όλων των ειδών συνδέσεων με βίδες, σπειρώματα και χωρίς σπειρώματα σε φρένα, συστήματα εξάτμισης, υπερσυμπιεστές, χαλυβουργεία, φούρνους αρτοποιίας, διυλιστήρια, μύλους τσιμέντου, μηχανήματα εκτός δρόμου και γεωργικά μηχανήματα, τη βιομηχανία ποτών, τη ναυπηγική και την επισκευή πλοίων και τη χημική βιομηχανία.

Το Eurol Assembly Paste HT/FD Spray είναι πιστοποιημένο ως foodgrade NSF H1 και επομένως κατάλληλο για περιστασιακή επαφή με τρόφιμα για, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανία τροφίμων, τη φαρμακευτική βιομηχανία, την εστίαση, τη γεωργία και την καλλιέργεια.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- NSF H1, 162328
- Εξαιρετική προστασία κατά της διάβρωσης από τριβή
- Πολύ σταθερό στην οξειδωση
- Ανθεκτικό σε ζεστό και κρύο νερό
- Ανθεκτικό σε πολλά οξέα
- Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως +1400°C
- Περιέχει στερεά λιπαντικά
- Χωρίς μέταλλα Για σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα
- Χαμηλός συντελεστής τριβής
- Πολύ οικονομικό στη χρήση

Οδηγίες χρήσης

- Καθαρίστε το σύστημα σχολαστικά με το Eurol Swift Clean 120 FD Spray.
- Ανακινήστε το σπρέι πριν από τη χρήση.
- Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C Min: -30 Max: 1400 °C	
Χρώμα	λευκό	
Πυκνότητα στους 20°C	1.14 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	-8 °C	ASTM D 92
Συνεκτικότητα NLGI	2	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.