specialty lubricants

Eurol Assembly Paste HT/AL

Πάστα συναρμολόγησης για υψηλές θερμοκρασίες

Αριθμός είδους S006250 Έκδοση 1.1 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Η Eurol Assembly Paste HT / AL με την τεχνολογία Eurol SYNGIS είναι μια πάστα συναρμολόγησης για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Η Eurol Assembly Paste HT / AL είναι πολύ κατάλληλη ως πάστα κατά της διάβρωσης και για την επεξεργασία και σφράγιση όλων των τύπων σπειρωμάτων και άλλων συνδέσεων.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Λίπανση ακραίας πίεσης
- Εξαιρετική προστασία κατά της ψυχρής συγκόλλησης
- Πολύ σταθερό στην οξείδωση
- Ανθεκτικό στον ατμό
- Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως +1100°C
- Περιέχει στερεά λιπαντικά
- Για σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα
- Χαμηλός συντελεστής τριβής
- Πολύ οικονομικό στη χρήση

Εφαρμογή

- Φρένα
- Συστήματα εξάτμισης
- Τούρμπο
- Χαλυβουργεία
- Διυλιστήρια
- Τσιμεντοβιομηχανίες
- Μηχανήματα εκτός δρόμου / γεωργικά μηχανήματα
- Ναυπηγική και επισκευή
- Φούρνοι
- Μηχανές κατεργασίας μετάλλων
- Ρουλεμάν, αλυσίδες σε υψηλές θερμοκρασίες

Οδηγίες χρήσης

- Αφαιρέστε την παλιά πάστα συναρμολόγησης από τη σύνδεση με σπείρωμα.
- Καθαρίστε σχολαστικά πριν την εφαρμογή.
- Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα με τη βοήθεια βούρτσας.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C Min: -30 Max: 1100 °C	
Ιξώδες βασικού ελαίου	100 cSt	ASTM D 445
Χρώμα	Γκρι	
Πυκνότητα στους 20°C	0.99 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	150 °C	ASTM D 92
Τύπος πηκτικού	Lithium	
Συνεκτικότητα NLGI	2	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.