

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

specialty lubricants

Eurol Swift Clean 400

Ισχυρό καθαριστικό και αποσβεστικό

Αριθμός είδους S007124 Έκδοση 1.0 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Swift Clean 400 είναι ένα πολύ ισχυρό, συμπυκνωμένο, υδατοδιαλυτό όξινο καθαριστικό για την αφαίρεση ρύπων όπως άλατα και σκουριά από μηχανήματα, εξοπλισμό, σωληνώσεις, πλακάκια και σκληρές επιφάνειες. Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση αλλά και για βαρέα μηχανήματα, εστίαση, νοσοκομεία, πισίνες και κέντρα ευεξίας· παντού όπου η σκουριά, τα ούρα, τα άλατα, τα υπολείμματα σαπουνιού, το τσιμέντο και άλλα οικοδομικά υπολείμματα αποτελούν πρόβλημα. Κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων, ειδών υγιεινής, λεβήτων, πλακιδίων, γυαλιού, πέτρας, σκυροδέματος, πλαστικών, σιδήρου, χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα / Inox.

Συνιστώμενη αραίωση με νερό:

- Επιφανειακή σκουριά 1:1 έως 1:3
- Ουρόλιθος 1:3 έως 1:5
- Επιφάνεια χάλυβα 1:1 έως 1:10
- Σκυρόδεμα / τσιμεντοκονία 1:5 έως 1:20
- Καθαρισμός φούρνων 1:10 έως 1:20
- Πλακάκια δαπέδου και τοίχου 1:10 έως 1:100

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Πολύ ισχυρή καθαριστική ικανότητα
- Βιοδιασπώμενο
- Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη HDPE
- Αφαιρεί τη βαριά ρύπανση
- Ισχυρά αραιώσιμο και επομένως οικονομικά αποδοτικό
- Αφαιρεί τη σκουριά και τα υπολείμματα αλάτων

Οδηγίες χρήσης

- Αφαιρέστε πρώτα όσο το δυνατόν περισσότερη ρύπανση με ένα πανί, σπάτουλα, πανί ή βούρτσα.
- Αραιώστε το καθαριστικό σύμφωνα με τις αναλογίες ανάμειξης με νερό.
- Αφήστε το να δράσει και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
- Ποτέ μην αναμειγνύετε με άλλα καθαριστικά.
- Δεν είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό μαρμάρου, ασβεστολιθικών πετρωμάτων και γαλβανισμένων ή επιψευδαργυρωμένων εξαρτημάτων όπως υδρορροές.
- Δοκιμάστε πρώτα το καθαριστικό σε μια μη εμφανή επιφάνεια.
- Μην αφήνετε ποτέ το καθαριστικό να στεγνώσει.
- Μετά την αφαίρεση της σκουριάς, ξεπλύνετε καλά με νερό και στη συνέχεια επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το αντισκωριακό Eurol Lube PL Spray.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Αχρωμο.	
Πυκνότητα στους 20°C	1.41 kg/l	ASTM D 4052
pH	1.0	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.