

specialty lubricants

Eurol Safe Clean Aqua

Ένα φιλικό προς το περιβάλλον και τη χρήση υδατικό καθαριστικό

Αριθμός είδους S007710 Έκδοση 2.0 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Safe Clean Aqua είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη υδατικό καθαριστικό. Είναι κατασκευασμένο από ανανεώσιμα, πλήρως βιοδιασπώμενα και μη τοξικά συστατικά. Η συσκευασία και η ετικέτα είναι πλήρως ανακυκλώσιμες. Αυτό καθιστά το Eurol Safe Clean Aqua ένα ανανεώσιμο προϊόν τελευταίας γενιάς. Κατάλληλο για την αφαίρεση βαριών ρύπων όπως μαύρο γράσο, λάδι, πίσσα, πολυμερή, ασφαλικά και ακόμη και υπολείμματα ασφάλτου, καθιστώντας το το ιδανικό ασφαλές καθαριστικό για βαριά εξοπλισμό στη ναυτιλία, βαριά βιομηχανία, συνεργεία, υπεράκτιες εγκαταστάσεις, οδοποιία και γεωργία.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Πλήρως βιοδιασπώμενο καθαριστικό
- Χωρίς κίνδυνο πυρκαγιάς
- Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη HDPE ή PET
- Συμβατό με την πιστοποίηση ISO σχετικά με τις διαδικασίες βιώσιμης προμήθειας
- Αφαιρεί βαριές ρυπάνσεις όπως πίσσα, λάδι, μαύρο γράσο κ.λπ.
- Συμμορφώνεται με την οδηγία VGP 2013, Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα
- Δεν περιέχει αλκοόλ ή ζωικά παράγωγα
- Πολύ οικονομικό στη χρήση
- Έτοιμο προς χρήση

Οδηγίες χρήσης

- Σκουπίστε πρώτα τη ρύπανση όσο το δυνατόν περισσότερο με, για παράδειγμα, ένα πανί ή χαρτί πριν χρησιμοποιήσετε το καθαριστικό.
- Ψεκάστε το καθαριστικό στην επιφάνεια που έχει ρυπανθεί.
- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα.
- Αφήστε το καθαριστικό να δράσει σε περίπτωση έντονης ρύπανσης.
- Αφαιρέστε τη ρύπανση με ένα καθαρό πανί ή βούρτσα.
- Εάν είναι απαραίτητο, ξεπλύνετε μετά με νερό.
- Η άδεια συσκευασία μπορεί να προστεθεί στη ροή ανακύκλωσης HDPE.
- Για την αφαίρεση παχιών, αποξηραμένων στρωμάτων ρύπανσης, όπως στρώματα ασφάλτου ή πίσσας, κάντε πρώτα βαθιές χαρακιές στο στρώμα ώστε το καθαριστικό να μπορεί να διεισδύσει μεταξύ της ρύπανσης και της επιφάνειας που θα καθαριστεί.
- Κατά την εφαρμογή των χαρακιών, προσέξτε να μην καταστραφεί η επιφάνεια κάτω από τη ρύπανση.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Αχρωμο	
Πυκνότητα στους 20°C	1.03 kg/l	ASTM D 4052
pH	11.4	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.