specialty lubricants

Eurol Additive-S

Πολύ συμπυκνωμένο πρόσθετο Syngis

Αριθμός είδους S008300 Έκδοση 1.0 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Additive-S είναι ένα μείγμα ειδικά επιλεγμένων προσθέτων Eurol Syngis και έχει αναπτυχθεί για εφαρμογές λίπανσης που υπόκεινται σε τόσο ακραία φορτία που η λίπανση με ένα συμβατικό λιπαντικό είναι σχεδόν αδύνατη. Δεν περιέχει επιβλαβή συστατικά όπως το χλώριο και αντικαθιστά εύκολα τις χλωροπαραφίνες. Το Eurol Additive-S μπορεί να προστεθεί σε ένα υπάρχον λιπαντικό όπως υδραυλικό λάδι, λάδι κιβωτίου ταχυτήτων και ακόμη και λάδι κατεργασίας μετάλλων και αυξάνει θεαματικά τις ιδιότητες EP. Καθώς ο συντελεστής τριβής μειώνεται, εξοικονομείται ενέργεια.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Παρέχει ασύγκριτες ιδιότητες ακραίας πίεσης.
- Φιλικό προς το περιβάλλον και ασφαλές στη χρήση.
- Μειώνει τους κραδασμούς και τον θόρυβο.
- Πολύ χαμηλός συντελεστής τριβής.
- Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Παρατείνει τα διαστήματα αλλαγής.
- Δεν περιέχει χλωροπαραφίνες ή ενώσεις φωσφόρου.
- Σχεδόν άοσμο.
- Οικονομικό στη χρήση.

Εφαρμογή

- Εξαιρετικά βαριά φορτισμένα κιβώτια ταχυτήτων.
- Υδραυλικά συστήματα.
- Ανοιχτά σημεία λίπανσης όπως συνδέσεις, ανοιχτά γρανάζια, ρουλεμάν και μεντεσέδες.
- Πολύ βαριά φορτισμένες συνδέσεις σπειρώματος.
- Ως λάδι διάτρησης για πολύ βαριές κατεργασίες (σιδηρούχα).

Οδηγίες χρήσης

- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
- Αντικαταστήστε πρώτα το πολύ βρώμικο λάδι και / ή τα φίλτρα λαδιού.
- Προσθέστε μεταξύ 1% και 5% πρόσθετο στο νέο λάδι.
- Επικοινωνήστε μαζί μας για στοχευμένες συμβουλές.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	21.9 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	5.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	207	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	60 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.