specialty lubricants

Eurol Additive-S BIO

Συμπυκνωμένο βιοδιασπώμενο πρόσθετο SYNGIS

Αριθμός είδους S008315 Έκδοση 1.0 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Additive-S BIO είναι ένα βιοδιασπώμενο πρόσθετο με SYNGIS Technology και έχει αναπτυχθεί για εφαρμογές λίπανσης που υπόκεινται σε τόσο ακραία φορτία που η λίπανση με ένα συμβατικό λιπαντικό είναι σχεδόν αδύνατη. Δεν περιέχει επιβλαβή ή επικίνδυνα για το περιβάλλον συστατικά όπως το χλώριο. Το Eurol Additive-S BIO μπορεί να προστεθεί σε ένα υπάρχον λιπαντικό όπως υδραυλικό λάδι ή λάδι κιβωτίου ταχυτήτων και αυξάνει θεαματικά την ικανότητα αντοχής στην πίεση. Επίσης, μειώνει τον συντελεστή τριβής, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια. Το Eurol Additive-S BIO είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλοντα όπου η περιβαλλοντική επιβάρυνση πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο, όπως στη γεωργία, την υδραυλική μηχανική, τη δασοκομία και τις υπεράκτιες δραστηριότητες. Το Eurol Additive-S BIO είναι συμβατό με βιοδιασπώμενα λιπαντικά καθώς και με συμβατικά λιπαντικά.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Παρέχει ασύγκριτες ιδιότητες ακραίας πίεσης
- Βιοδιασπώμενο
- Φιλικό προς το περιβάλλον και ασφαλές στη χρήση
- Μείωση κραδασμών, θορύβου και θερμοκρασίας
- Πολύ χαμηλός συντελεστής τριβής
- Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
- Παρατείνει τα διαστήματα αλλαγής
- Δεν περιέχει χλωροπαραφίνη
- Σχεδόν άοσμο

Εφαρμογή

- Εξαιρετικά βαριά φορτισμένα κιβώτια ταχυτήτων
- Υδραυλικά συστήματα
- Ανοιχτά σημεία λίπανσης όπως συνδέσεις, ανοιχτά γρανάζια, ρουλεμάν και μεντεσέδες
- Πολύ βαριά φορτισμένες συνδέσεις με σπείρωμα

Οδηγίες χρήσης

- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση
- Αντικαταστήστε πρώτα το πολύ βρώμικο λάδι και / ή τα φίλτρα λαδιού
- Προσθέστε έως και 5% Eurol Additive-S BIO στο νέο λάδι
- Επικοινωνήστε μαζί μας για στοχευμένες συμβουλές

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	82.7 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	14.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	179	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	200 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.