

specialty lubricants 

## Eurol Additive-S Diesel

Πρόσθετο πετρελαίου για τη συντήρηση ολόκληρου του συστήματος καυσίμου

Αριθμός είδους S008320 Έκδοση 1.1 25/09/2026

### Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Additive-S Diesel είναι ένα μείγμα ειδικά επιλεγμένων προσθέτων Eurol Syngis. Έχει αναπτυχθεί ως πρόσθετο καυσίμου ντίζελ για τη συντήρηση ολόκληρου του συστήματος καυσίμου και λειτουργεί προληπτικά κατά της διάβρωσης και της συμπίκνωσης στη δεξαμενή καυσίμου και στους σωλήνες. Με αυτό το προϊόν αντικαθίσταται επίσης ένα καθαριστικό εγχυτήρων, το οποίο συχνά χρησιμοποιείται μαζί με ένα καθαριστικό συστήματος. Συνιστάται η χρήση του για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της ρύπανσης των κινητήρων ντίζελ. Το Eurol Additive-S Diesel εξασφαλίζει μια πιο ομαλή και καθαρή λειτουργία του κινητήρα ντίζελ, καλύτερη εκκίνηση, λιγότερες εκπομπές, χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και περισσότερη ισχύ κινητήρα. Δεν περιέχει χλώριο.

### Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Για βαρέως καταπονημένους κινητήρες ντίζελ σε, μεταξύ άλλων, χωματουργικά μηχανήματα, πλοία και γεννήτριες
- Πιο φιλικό προς το περιβάλλον και ασφαλές στη χρήση
- Μειώνει τους κραδασμούς και τον θόρυβο
- Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση με HVO
- Προστατεύει από τη φθορά
- Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
- Αυξάνει την ισχύ του κινητήρα
- Δεν περιέχει χλωροπαραφίνη
- Οικονομικό στη χρήση

### Οδηγίες χρήσης

- Αντικαταστήστε πρώτα τα έντονα μολυσμένα φίλτρα καυσίμου.
- Ένα δοχείο 1000ml Eurol Additive-S Diesel είναι κατάλληλο για 1000 λίτρα πετρελαίου κίνησης.
- Προσθέστε το στη δεξαμενή καυσίμου πριν από τον ανεφοδιασμό για να εξασφαλίσετε ομοιογενή ανάμιξη του πρόσθετου και του καυσίμου.
- Αφήστε το πρόσθετο να κυκλοφορήσει μέσω του συστήματος καυσίμου για να επιτευχθεί καλή λειτουργία.
- Επαναλάβετε κάθε 2 έως 3 ανεφοδιασμούς.

### Φυσικές ιδιότητες

| Ιδιότητα             | Τιμή / Αποτέλεσμα | Πρότυπο ASTM |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Χρώμα                | σκούρο κίτρινο    |              |
| Πυκνότητα στους 20°C | 0.95 kg/l         | ASTM D 4052  |
| Σημείο ανάφλεξης     | 74 °C             | ASTM D 92    |
| Σημείο ροής          | -39 °C            | ASTM D 97    |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.