specialty lubricants

Eurol Additive-S Flush

Μέσο έκπλυσης για τον καθαρισμό κινητήρων και άλλων συστημάτων

Αριθμός είδους S008330 Έκδοση 1.0 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Additive-S Flush είναι ένα μείγμα ειδικά επιλεγμένων καθαριστικών και προσθέτων Eurol Syngis. Αρχικά αναπτύχθηκε για να καθαρίζει και να ξεπλένει έντονα ρυπασμένους κινητήρες ντίζελ πριν γεμίσουν με φρέσκο λάδι κινητήρα, αλλά πλέον χρησιμοποιείται και για βενζινοκινητήρες. Το προϊόν δεν περιέχει χαμηλού ιξώδους, πτητικούς διαλύτες, ώστε να μην επηρεάζονται οι σφραγίσεις και ο υγρός ιμάντας κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Επίσης, δεν υπάρχει κίνδυνος τα τυχόν υπολειπόμενα λεπτά διαλύτες να αραιώσουν το φρέσκο λάδι κινητήρα και να διαταράξουν την απόδοση του λαδιού κινητήρα. Τα προστιθέμενα πρόσθετα Eurol Syngis στο Additive-S Flush παρέχουν επιπλέον εφεδρική λίπανση σε περίπτωση που παραμείνουν υπολείμματα Additive-S Flush στον κινητήρα. Δεν περιέχει χλωροπαραφίνες ή μικροπλαστικά PTFE.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Αναπτύχθηκε για βαριά ρυπασμένους κινητήρες σε, μεταξύ άλλων, χωματουργικά μηχανήματα, πλοία και γεννήτριες.
- Πολύ κατάλληλο για τον καθαρισμό (μικρών) βενζινοκινητήρων με ή χωρίς turbo, δεν επηρεάζει τους υγρούς ιμάντες
- Πιο φιλικό προς το περιβάλλον και ασφαλέστερο στη χρήση
- Δεν περιέχει χλωροπαραφίνη ή μικροπλαστικά PTFE
- Περιέχει ισχυρή εφεδρική λίπανση, ώστε το υπολειπόμενο μέσο έκπλυσης να μην επηρεάζει την απόδοση του λιπαντικού κινητήρα
- Δεν περιέχει λεπτούς διαλύτες που επηρεάζουν τις σφραγίδες ή μειώνουν το ιξώδες του λιπαντικού κινητήρα

Οδηγίες χρήσης

- Προσθέστε 3% Eurol Additive-S Flush στο πολύ μολυσμένο λάδι σε θερμοκρασία λειτουργίας.
- Αφήστε το να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για 15 έως 45 λεπτά.
- Αλλάξτε το λάδι και αντικαταστήστε τα φίλτρα.
- Επικοινωνήστε μαζί μας για στοχευμένες συμβουλές.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	21.6 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	4.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	136	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	100 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.