specialty lubricants

Eurol Lube PL Spray 400ML

"Ξηρό" πολυλειτουργικό λιπαντικό ενισχυμένο με SYNGIS Technology

Αριθμός είδους S009101AER Έκδοση 1.2 09/10/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Lube PL Spray είναι ένα "ξηρό" λιπαντικό με την τεχνολογία Eurol SYNGIS. Το Eurol Lube PL Spray έχει αναπτυχθεί για μη στάξιμο, ξηρή, καθαρή και ανθεκτική λίπανση πολλών εφαρμογών όπου απαιτούνται εξαιρετική διεισδυτικότητα, διείσδυση και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Απωθεί την υγρασία, είναι ανθεκτικό στο νερό και διαλύει τα διαβρωμένα μέρη. Χάρη στις ξηρές λιπαντικές ιδιότητες, δεν συλλέγει άμμο και σκόνη.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Εξαιρετικές ιδιότητες κατά της φθοράς
- Εξαιρετική προστασία κατά της διάβρωσης
- Εξαιρετική καθαριστική δράση
- Πολύ καλή αντοχή στο νερό
- Πολύ καλή διεισδυτική ικανότητα
- Αποδεσμεύει διαβρωμένα μέρη
- Παρέχει ένα λεπτό και "στεγνό" προστατευτικό λιπαντικό φιλμ
- Δεν προσελκύει βρωμιά ή σκόνη
- Πολύ χαμηλός συντελεστής τριβής
- Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
- Οικονομικό στη χρήση

Εφαρμογή

- Όλα τα ανοιχτά σημεία λίπανσης όπως συνδέσεις, ρουλεμάν και μεντεσέδες
- Καλώδια και μεταφορικές ταινίες

Οδηγίες χρήσης

- Καθαρίστε και απολιπάνετε τα εξαρτήματα σχολαστικά.
- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
- Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα.
- Αφήστε το προϊόν να εισχωρήσει και να στεγνώσει.
- Αφαιρέστε το πλεονάζον προϊόν με ένα καθαρό πανί.
- Για πιο απαιτητικές εφαρμογές, το Eurol CL-F Lube με υψηλότερη συγκέντρωση SYNGIS Technology είναι διαθέσιμο.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C Min: -40 Max: 170 °C	
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Δείκτης ιξώδους	193	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	61 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.