specialty lubricants

Eurol Lube PL

"Ξηρό" πολυλειτουργικό λιπαντικό ενισχυμένο με SYNGIS Technology

Αριθμός είδους S009101 Έκδοση 1.2 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Lube PL είναι ένα "ξηρό" λιπαντικό με την τεχνολογία Eurol SYNGIS. Το Eurol Lube PL έχει αναπτυχθεί για μη στάξιμο, ξηρή, καθαρή και ανθεκτική λίπανση πολλών εφαρμογών όπου απαιτούνται εξαιρετική διεισδυτικότητα, διείσδυση και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Απωθεί την υγρασία, είναι ανθεκτικό στο νερό και διαλύει τα διαβρωμένα μέρη. Χάρη στις ξηρές ιδιότητες λίπανσης, η άμμος και η σκόνη δεν προσκολλώνται.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Εξαιρετικές ιδιότητες κατά της φθοράς
- Εξαιρετική προστασία κατά της διάβρωσης
- Εξαιρετική καθαριστική δράση
- Πολύ καλή αντοχή στο νερό
- Πολύ καλή διεισδυτική ικανότητα
- Αποδεσμεύει διαβρωμένα εξαρτήματα
- Παρέχει ένα λεπτό και "ξηρό" προστατευτικό λιπαντικό φιλμ
- Δεν προσελκύει βρωμιά ή σκόνη
- Πολύ χαμηλός συντελεστής τριβής
- Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
- Οικονομικό στη χρήση

Εφαρμογή

- Όλα τα ανοιχτά σημεία λίπανσης όπως συνδέσεις, ρουλεμάν και μεντεσέδες
- Καλώδια και μεταφορικές ταινίες

Οδηγίες χρήσης

- Καθαρίστε και απολιπάνετε τα εξαρτήματα σχολαστικά.
- Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα.
- Αφήστε το προϊόν να εισχωρήσει και να στεγνώσει.
- Αφαιρέστε το πλεονάζον προϊόν με ένα καθαρό πανί.
- Για πιο απαιτητικές εφαρμογές, το Eurol CL-F Lube με υψηλότερη συγκέντρωση Syngis Technology είναι διαθέσιμο.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	32.0 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	9.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	287	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	60 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.