

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

specialty lubricants

Eurol Lube PL FD

"Ξηρό" πολυλειτουργικό λιπαντικό κατάλληλο για τρόφιμα ενισχυμένο με SYNGIS Technology

Αριθμός είδους S009120 Έκδοση 1.2 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Lube PL FD είναι ένα "ξηρό" λιπαντικό με την τεχνολογία Eurol SYNGIS για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Το Eurol Lube PL FD έχει αναπτυχθεί για μη στάσιμο, ξηρή, καθαρή και ανθεκτική λίπανση πολλών εφαρμογών όπου απαιτούνται εξαιρετική διεισδυτικότητα, διείσδυση και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Απωθεί την υγρασία, είναι ανθεκτικό στο νερό και διαλύει τα διαβρωμένα μέρη. Χάρη στις ξηρές λιπαντικές ιδιότητες, δεν συλλέγονται άμμος και σκόνη.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- NSF H1, 163577
- Εξαιρετικές ιδιότητες κατά της φθοράς
- Εξαιρετική προστασία κατά της διάβρωσης
- Εξαιρετική καθαριστική δράση
- Πολύ καλή αντοχή στο νερό
- Πολύ καλή διεισδυτική ικανότητα
- Αποδεδειγμένα διαβρωμένα εξαρτήματα
- Παρέχει ένα λεπτό και "στεγνό" προστατευτικό λιπαντικό φιλμ
- Δεν προσελκύει βρωμιά ή σκόνη
- Πολύ χαμηλός συντελεστής τριβής
- Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
- Οικονομικό στη χρήση

Εφαρμογή

- Όλα τα ανοιχτά σημεία λίπανσης όπως συνδέσεις, ρουλεμάν και μεντεσέδες
- Αλυσίδες, καλώδια και μεταφορικές ταινίες
- Γραμμικοί οδηγοί

Οδηγίες χρήσης

- Καθαρίστε και απολιπάνετε τα εξαρτήματα σχολαστικά με το Eurol Swift Clean 120 FD Spray.
- Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα.
- Αφήστε το προϊόν να διεισδύσει και να στεγνώσει.
- Αφαιρέστε το πλεονάζον προϊόν με ένα καθαρό πανί.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	55.5 cSt	ASTM D 445

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.