specialty lubricants E HEAVY DUTY

Eurol E-HD Lube 46 BIO

Εξαιρετική αποδοτικότητα, απαράμιλλη προστασία

Αριθμός είδους S022001 Έκδοση 1.0 25/09/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό βασισμένο στην τεχνολογία Eurol Syngis, ειδικά αναπτυγμένο για ηλεκτροδοτούμενες βαρέως τύπου εφαρμογές. Αυτή η τεχνολογία προσθέτων προσφέρει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση και απαράμιλλη προστασία κατά της φθοράς υπό τις πιο ακραίες συνθήκες.

Το Eurol E Heavy Duty Lube 46 BIO προσφέρει εξαιρετικά υψηλή υδραυλική απόδοση λόγω πολύ χαμηλής τριβής. Ως αποτέλεσμα, η θερμοκρασία λειτουργίας μειώνεται, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τόσο του προϊόντος όσο και των εξαρτημάτων. Το Eurol E Heavy Duty Lube 46 BIO συνιστάται για χρήση σε υδραυλικά συστήματα, ελαφρώς φορτισμένα κιβώτια ταχυτήτων, καλώδια και αλυσίδες όπου απαιτείται υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Απαράμιλλη ενεργειακή απόδοση
- Εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς
- Εξαιρετικά χαμηλή τριβή
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής προϊόντος
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του συστήματος
- Παρατείνει τον κύκλο ζωής της μπαταρίας για ηλεκτροδοτούμενο εξοπλισμό
- Πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος
- Συμβατό με κοινά υλικά στεγανοποίησης

Οδηγίες χρήσης

- Βεβαιωθείτε ότι το μεγαλύτερο μέρος του υδραυλικού λαδιού που πρόκειται να αντικατασταθεί βρίσκεται στη δεξαμενή.
- Αφαιρέστε το παλιό λάδι από το σύστημα.
- Αντικαταστήστε όλα τα φίλτρα και γεμίστε τα νέα φίλτρα με νέο λάδι.
- Γεμίστε τη δεξαμενή με νέο λάδι και αφήστε το να κυκλοφορήσει μέσω του συστήματος.

Επίπεδο απόδοσης

- readily biodegradable
  according to OECD 301

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπαρένιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	46.3 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	8.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	170	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	200 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.