specialty lubricants

Eurol Specialty Racing 0W-40

Υψηλής απόδοσης λιπαντικό κινητήρα για αγωνιστικές εφαρμογές

Αριθμός είδους S099001 Έκδοση 1.0 17/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Η Eurol Specialty Racing 0W-40 είναι ένα πλήρως συνθετικό αγωνιστικό λιπαντικό κινητήρα βασισμένο στην τεχνολογία Eurol SYNGIS. Αυτή η τεχνολογία πρόσθετων εγγυάται περισσότερη ισχύ και απαράμιλλη προστασία κατά της φθοράς υπό τις πιο ακραίες συνθήκες. Αναπτύχθηκε για χρήση σε κινητήρες σε αγωνιστικά πλαίσια. Το προϊόν είναι εγκεκριμένο για τόσο ατμοσφαιρικούς όσο και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες, με καρμπυρατέρ ή άμεσο ψεκασμό. Παρέχει μέγιστη απόδοση τόσο σε εφαρμογές βενζίνης όσο και πετρελαίου. Το λιπαντικό κινητήρα Eurol Specialty Racing 0W-40 έχει κερδίσει βραβεία σε:

- WTCR με την Comtoyou Racing
- Ράλι Ντακάρ με την Toyota GAZOO Racing και την Overdrive Racing

Εγκεκριμένο και συνιστώμενο από την APP Racing Engines, διεθνή προμηθευτή αγωνιστικών κινητήρων. Επίσημος προμηθευτής κινητήρων της Callaway Corvette C7 GT3-R.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Εξαιρετική προστασία από φθορά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης
- Έως 10% υψηλότερη πίεση λαδιού στη θερμοκρασία λειτουργίας
- Έως 40% μείωση φθοράς σε σύγκριση με άλλα αγωνιστικά λιπαντικά κινητήρα
- Εξαιρετική καθαριστική ικανότητα, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα
- Μειώνει την τριβή, με αποτέλεσμα περισσότερη ισχύ και υψηλότερη τελική ταχύτητα
- Σχεδόν καμία απώλεια ιξώδους κατά τη χρήση, που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
- Εξαιρετική προστασία εκκεντροφόρων με επίπεδους ωστήρες βαλβίδων

Οδηγίες χρήσης

- Ξεπλύνετε τον κινητήρα με Eurol Additive-S Flush στο παλιό λάδι κινητήρα.
- Αδειάστε το παλιό λάδι και αντικαταστήστε το φίλτρο.
- Σημείωση: Το Eurol Specialty Racing 0W-40 δεν συνιστάται για χρήση στο δρόμο.
- Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την εφαρμογή, επισκεφθείτε το www.eurol.com/racing

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	86.5 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	15.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	184	ASTM D 2270
Δυναμικό ιξώδες (CCS)	5,845 cP	ASTM D 5293
Σημείο ανάφλεξης	228 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.