

specialty lubricants



Eurol Fluid RFC

Líquido de estampación evanescente libre de residuos

Código del producto S003500 Versión 1.0

Información sobre el producto

Eurol Fluid RFC con Eurol SYNGIS Technology es un fluido de estampado sin cenizas y de evaporación completa, desarrollado para estampado y conformado de metales ferrosos de media intensidad. Eurol Fluid RFC ofrece protección contra la corrosión durante el procesamiento y no necesita ser eliminado para un tratamiento posterior.

Eurol Fluid RFC es ideal para:

- Conformado
- Estampado
- Doblado
- · Procesos continuos de mecanizado de metales
- Construcción de barriles

Instrucciones de uso

Elimine el lubricante viejo antes de aplicar Aplique una película fina mediante pulverización, cepillado o inmersión Elimine cualquier agua con aire comprimido No es necesario eliminar la película antes de soldar

Beneficios del producto

Muy buenas propiedades de penetración Excelente protección contra la corrosión Se evapora sin dejar residuos Eliminación efectiva del agua Repintable sin limpieza Económico en uso

Propiedades físicas

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Color	Incoloro	
Densidad a 20°C	0.79 kg/l	ASTM D 4052
Punto de inflamación	60 °C	ASTM D 92