

specialty lubricants



Eurol Lube PL

Lubricante multifuncional "seco" reforzado con tecnología SYNGIS

Código del producto S009101 Versión 1.2

Información sobre el producto

Eurol Lube PL es un lubricante "seco" con Eurol SYNGIS Technology. Eurol Lube PL está desarrollado para una lubricación sin goteo, seca, limpia y duradera de muchas aplicaciones donde se necesitan excelentes propiedades de penetración, penetración y anticorrosión. Desplaza la humedad, es resistente al agua y disuelve las piezas corroídas. Gracias a las propiedades de lubricación seca, no se adhieren arena ni polvo.

Eurol Lube PL es ideal para:

- Todos los puntos de lubricación abiertos como acoplamientos, rodamientos y bisagras
- Cables y cintas transportadoras

Instrucciones de uso

Limpie y desengrase las piezas a fondo Aplique una película fina Deje que el producto penetre y se seque Elimine el exceso de producto con un paño limpio Para aplicaciones más exigentes, está disponible Eurol CL-F Lube con una mayor concentración de SYNGIS Technology

Beneficios del producto

Excelentes propiedades antidesgaste Excelente protección contra la corrosión Excelente acción limpiadora Muy buena resistencia al agua Muy buena capacidad de penetración Disuelve piezas corroídas Proporciona una película lubricante protectora fina y "seca" No atrae suciedad ni polvo Coeficiente de fricción muy bajo Reduce el consumo de energía Económico en uso

Propiedades físicas

| Property/Test | Value/Result | ASTM Standaard |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| Color | Marrón | |
| Densidad a 20°C | 0.87 kg/l | ASTM D 4052 |
| Viscosidad cinemática a 40°C | 32.0 cSt | ASTM D 445 |
| Viscosidad cinemática a 100°C | 9.1 cSt | ASTM D 445 |
| Índice de viscosidad | 287 | ASTM D 2270 |
| Punto de inflamación | 60 °C | ASTM D 92 |
| Punto de fluidez | -42 °C | ASTM D 97 |