

specialty lubricants



Eurol Lube PL FD

Lubrifiant "sec" multifonctionnel de qualité alimentaire renforcé avec la SYNGIS Technology Code du produit S009120 Version 1.2

Informations sur le produit

Eurol Lube PL FD est un lubrifiant "sec" avec la Syngis Technology d'Eurol pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Eurol Lube PL FD est développé pour une lubrification non-gouttante, sèche, propre et durable de nombreuses applications où d'excellentes propriétés de fluage, de pénétration et anticorrosion sont nécessaires. Il chasse l'humidité, résiste à l'eau et libère les pièces corrodées. Grâce aux propriétés de lubrification à sec, le sable et la poussière ne sont pas captés.

Eurol Lube PL FD est parfaitement adapté pour :

- Tous les points de lubrification ouverts tels que les accouplements, roulements et charnières
- · Chaînes, câbles et convoyeurs
- Guidages linéaires

Mode d'emploi

Nettoyez et dégraissez soigneusement les pièces avec Eurol Swift Clean 120 FD Spray Appliquez un film mince Laissez le produit pénétrer et sécher Retirez l'excédent de produit avec un chiffon propre

Avantages du produit

NSF H1, 163577 Excellentes propriétés anti-usure Excellente protection contre la corrosion Excellente action nettoyante Très bonne résistance à l'eau Très bon pouvoir de pénétration Desserre les pièces corrodées Forme un film lubrifiant protecteur fin et "sec" N'attire pas la saleté ni la poussière Coefficient de friction très bas Réduit la consommation d'énergie Économique à l'usage

Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	55.5 cSt	ASTM D 445