

POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

specialty lubricants



Eurol Specialty Racing 75W-140

Huile de transmission haute performance pour applications de course

Code du produit S099004 Version 1.0

Informations sur le produit

Eurol Specialty Racing 75W-140 est une huile de transmission de course entièrement synthétique basée sur la technologie Eurol SYNGIS. Cette technologie d'additifs garantit plus de puissance et une protection inégalée contre l'usure dans les conditions les plus extrêmes. Développé pour une utilisation en compétition. Le produit est approuvé pour une utilisation dans les transmissions et différentiels, avec ou sans différentiel à glissement limité. Recommandé pour une utilisation dans les transmissions séquentielles avec embrayages à crabots. Eurol Specialty Racing 75W-140 a remporté des prix dans :

- WTCR avec Comtoy Racing
- Dakar Rally avec Toyota GAZOO Racing et Overdrive Racing

Mode d'emploi

Rincez la transmission ou le différentiel avec Eurol Additive-S Flush dans l'huile usée. Vidangez l'huile usée et remplacez le filtre, si présent. Remarque : Eurol Specialty Racing 75W-140 n'est pas recommandé pour un usage routier. En cas de questions sur l'application, rendez-vous sur www.eurol.com/racing

Avantages du produit

Protection extrême contre l'usure, protection exceptionnelle contre le pitting Jusqu'à 80 % de réduction de l'usure par rapport à d'autres huiles de transmission de course Excellente capacité de nettoyage, propreté exceptionnelle de la boîte de vitesses Réduit la friction, abaisse la température dans la boîte et augmente la vitesse maximale Presque aucune perte de viscosité pendant l'utilisation, ce qui prolonge la durée de vie de la boîte de vitesses. Excellente protection des embrayages à griffes pour que la boîte de vitesses reste en prise.

Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Couleur	rouge	
Densité à 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Indice de viscosité	168	ASTM D 2270
Point d'éclair	180 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.