

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

specialty lubricants



Eurol Chain Lube S-AC 38 FD Spray 400ML

Élelmiszeripari lánc-/kábelkenőanyag

Cikkszám S001101AER Verzió 1.2 14/04/2026

Termékinformáció

Eurol Chain Lube S-AC 38 FD Spray a SYNGIS Technology-val láncok, kábelek és csuklók kenésére lett kifejlesztve. Ez a professzionális kenőanyag rendkívül alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol kiváló kenési tulajdonságok (kúszó és behatoló tulajdonságok) szükségesek.

Az Eurol Chain Lube S-AC 38 FD Spray élelmiszeripari minőségű, NSF H1 tanúsítvánnyal rendelkezik, így alkalmas alkalmi élelmiszerekkel való érintkezésre többek között az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, a vendéglátóiparban, a mezőgazdaságban és a szántóföldi gazdálkodásban.

Termékelőnyök

- NSF H1, 162325
- Kiváló kopásgátló tulajdonságok
- Kiváló korrózióvédelem
- Nagyon jó vízlepergető tulajdonságok
- Nagyon jó kúszó- és behatoló tulajdonságok
- Lazítja a rozsdás és beragadt alkatrészeket
- Tisztítja és védi a rozsdamentes acél felületeket
- Élelmiszermaradékok, ujjlenyomatok és egyéb zsíros szennyeződések elleni tapadásgátló hatás
- Alacsony súrlódási együttható
- Csökkenti az energiafogyasztást
- Takarékos használat

Használati utasítások

- Tisztítsa és zsírtalanítsa alaposan az alkatrészeket.
- Használat előtt jól rázza fel.
- Vigyen fel egy vékony réteget.
- Hagyja, hogy a termék hasson.
- Távolítsa el a felesleges terméket.
- Ne permetezze forró felületre.
- Az Eurol Chain Lube S-AC 38 FD -20°C és +80°C közötti hőmérsékleten használható.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	32.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	6.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	162	ASTM D 2270

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.